

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza RFiD PILZ 541061 PSEN cs3.1a è progettato per monitorare la posizione di dispositivi di protezione secondo la norma EN 60947-5-3 e per il controllo della posizione. Grazie alla funzione integrata di analisi e alle interfacce standard, offre una soluzione aperta rispetto ad altri prodotti sul mercato.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Potenza assorbita: 1 W
- Principio del sensore: Transponder
- Livello di codifica secondo ISO 14119: Basso
- Numero di uscite OSSD: 2
- Numero di ingressi: 2
- Tipo di connessione: Cavo di 5 m con estremità aperte
- Distanza di commutazione sicura (Sao): 8 mm
- Distanza di spegnimento sicuro (Sar): 20 mm
- Temperatura operativa: da -25 °C a +70 °C
- Grado di protezione: IP6K9K
- Materiale della custodia: PBT
- Dimensioni (L x P x A): 26 mm x 18 mm x 37 mm
- Peso: 219 g

Applicazioni

Il PILZ 541061 PSEN cs3.1a è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio sicuro della posizione di dispositivi di protezione, garantendo un'elevata affidabilità e conformità alle normative di sicurezza vigenti.

Note

L'interruttore è fornito senza attuatore. Per un funzionamento corretto, è necessario acquistare separatamente l'attuatore compatibile.