

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza codificato senza contatto PILZ 541111, noto come PSEN cs4.1a, utilizza la tecnologia RFiD per garantire un monitoraggio sicuro delle posizioni. È progettato per applicazioni industriali che richiedono un alto livello di sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- Due uscite a semiconduttore di sicurezza.
- Cavo di collegamento integrato di 5 metri.
- Una direzione di azionamento.
- Supporto per SDD (Safety Device Diagnostics).
- Grado di protezione IP6K9K, adatto per ambienti difficili.
- Distanza di commutazione di 11 mm, con distanza di attivazione assicurata (Sao) di 8 mm e distanza di rilascio assicurata (Sar) di 20 mm.
- Possibilità di effettuare fino a 8 procedure di apprendimento.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24 V DC.
- Consumo di energia: 1 W.
- Temperatura operativa: da -25°C a +70°C.
- Dimensioni: larghezza 26 mm, altezza 37 mm, profondità 18 mm.
- Peso netto: 0,28 kg.

Certificazioni

- CE.
- cULus Listed.

- EAC (Eurasian Conformity).

Applicazioni

Ideale per il monitoraggio sicuro di porte e protezioni in ambienti industriali, garantendo un'elevata protezione contro le manomissioni grazie alla tecnologia RFiD.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale fornito dal produttore.