

Descrizione del Prodotto

L'attuatore Pilz PSEN cs4.1 (codice 541180) è progettato per l'uso con gli interruttori di sicurezza codificati PSEN cs4.1a, PSEN cs4.1b, PSEN cs4.1p e le versioni ATEX. Questo attuatore utilizza la tecnologia RFiD per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Tecnologia RFiD****: Assicura un alto livello di codifica e sicurezza.
- ****Direzione di Azionamento****: Una direzione di azionamento.
- ****Distanza di Funzionamento****: 10 mm.
- ****Grado di Protezione****: IP67, adatto per ambienti industriali difficili.
- ****Compatibilità****: Compatibile con gli interruttori di sicurezza PSEN cs4.1a, PSEN cs4.1b, PSEN cs4.1p e le versioni ATEX.

Specifiche Tecniche

- ****Codice Prodotto****: 541180.
- ****Materiale della Custodia****: PBT (Polibutilentereftalato).
- ****Dimensioni****: 18 mm (larghezza) x 37 mm (altezza) x 18 mm (profondità).
- ****Peso Netto****: 11 g.
- ****Temperatura di Funzionamento****: Da -25°C a +70°C.
- ****Temperatura di Stoccaggio****: Conforme a EN 60068-2-1/-2.
- ****Umidità Relativa****: 93% a 40°C.
- ****Frequenza Operativa****: 122 kHz - 128 kHz.

Certificazioni

- ****CE****

- ****UKCA****
- ****cULus Listed****
- ****TÜV****
- ****EAC (Eurasian)****

Applicazioni

L'attuatore PSEN cs4.1 è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità, come macchinari industriali, linee di produzione automatizzate e ambienti con condizioni operative difficili.

Note

Per garantire un funzionamento ottimale e sicuro, è fondamentale seguire le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso dell'attuatore PSEN cs4.1.

Riferimenti

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Pilz o presso i distributori autorizzati.