

Descrizione del Prodotto

L'attuatore PSEN cs4.1 low profile screw 1 (codice prodotto: 541188) è un attuatore RFI^D progettato per l'interruttore di sicurezza PSEN cs4.x. Questo attuatore è conforme al grado di protezione IP67 e può essere fissato tramite adesivo o viti.

Caratteristiche Generali

Approvazioni: CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

Principio del sensore: Transponder

Livello di codifica secondo ISO 14119: Alto

Codifica del transponder: Completamente codificato

Tipo di unità: Attuatore

Dati Ambientali

Temperatura ambiente: da -25°C a +70°C

Temperatura massima ambiente a Hmax: +60°C

Temperatura massima ambiente a 2000 m: +70°C

Umidità relativa: 93% a 40°C

Altitudine operativa permessa: fino a 4000 m sopra il livello del mare

Dati Meccanici

Materiale della custodia: PBT (Polibutylene tereftalato)

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 3,8 mm x 18 mm x 18 mm

Peso netto: 2 g

Peso lordo: 5 g

Dati del Transponder

Frequenza operativa: da 122 kHz a 128 kHz

Conformità Ambientale

Direttiva RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformità RoHS: Sì

Eccezioni RoHS: Nessuna

Conformità REACH: Non contiene sostanze SVHC

Classificazione WEEE (08/2018): 5 dispositivi (dimensione di alimentazione < 50 cm)

Dati Commerciali

Versione ECLASS: ECLASS-13

Codice ECLASS: 27274002

Versione ETIM: ETIM-9.0

Gruppo di riferimento ETIM: EG000026

Caratteristica di riferimento ETIM: EC001487

UNSPSC 25: 39122205

GTIN: 4046548095203

Volume: 0 dm³

Codice del sistema armonizzato: 85389099

Tipo di numero tariffario: TARIC

Utilizzo del numero tariffario: Esportazione, Importazione

Quantità per unità di imballaggio: 1

Download

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Pilz.