

## **Descrizione del Prodotto**

L'interruttore di sicurezza meccanico Pilz PSEN me4.2 / 4AS (codice prodotto 570251) è progettato per il monitoraggio sicuro di protezioni mobili. Quando la protezione viene aperta, l'interruttore interrompe il movimento pericoloso della macchina tramite un dispositivo di valutazione Pilz. Grazie alla forza di estrazione aumentata dell'attuatore, l'interruttore previene l'apertura involontaria della protezione. Inoltre, l'attuatore codificato conforme alla norma EN 1088 offre protezione contro la manomissione.

## **Specifiche Tecniche**

**Configurazione dei Contatti:** 1 contatto normalmente aperto (NO), 2 contatti normalmente chiusi (NC)

**Forza di Estrazione:** 10 N

**Corrente Massima (AC1):** 5,0 A

**Tensione (AC1):** 240 V

**Corrente Massima (AC15):** 1,5 A

**Tensione (AC15):** 240 V

**Tipo di Attuatore:** Standard

**Protezione dell'Involucro:** IP65

**Temperatura Ambiente Operativa:** da -30 °C a +80 °C

**Dimensioni:** 30,0 mm (larghezza) x 100,0 mm (altezza) x 30,5 mm (profondità)

**Peso Netto:** 100 g

## **Certificazioni**

CE, EAC, TÜV, cCSAus

## **Accessori Opzionali**

- Cavi preassemblati di varie lunghezze: 3 m, 10 m, 20 m, 30 m

- Viti M4 x 16
- Attuatore standard
- Modulo di ingresso decentralizzato con profondità di 30,0 mm

#### **Note**

Le immagini del prodotto sono a scopo illustrativo. Le specifiche tecniche e le certificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per informazioni aggiornate.