

Descrizione del Prodotto

La barriera fotoelettrica di sicurezza PILZ PSEN op4H-s-30-150/1 è progettata per garantire la protezione delle mani in applicazioni industriali. Appartenente al Tipo 4 secondo la norma IEC 61496-1, offre un livello di prestazione PL e, assicurando un'elevata affidabilità e sicurezza operativa.

Caratteristiche Tecniche

- **Risoluzione:** 30 mm
- **Altezza del campo protetto:** 1500 mm
- **Portata del campo protetto:** 19 m
- **Tempo di risposta:** 25 ms
- **Numero di uscite a semiconduttore sicure:** 2
- **Tipo di tensione:** CC
- **Grado di protezione:** IP65
- **Dimensioni del sensore:**
 - Larghezza: 32,3 mm
 - Altezza: 1583,3 mm
 - Profondità: 36,9 mm

Alimentazione e Connessioni

- **Tensione di alimentazione:** 24 V
- **Connettore M12:**
 - Trasmettitore: 4 poli
 - Ricevitore: 8 poli
- **Cavo di connessione:** Non incluso nella fornitura

Conformità Normativa

La barriera fotoelettrica è conforme al Tipo 4 secondo la norma IEC 61496-1, garantendo un elevato standard di sicurezza per la protezione delle mani in ambienti industriali.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono la protezione delle mani, come presse, macchine per l'assemblaggio e altre attrezzature dove è necessaria una protezione affidabile e conforme alle normative di sicurezza.

Note

Il cavo di connessione non è incluso nella fornitura e deve essere acquistato separatamente.