

## **Descrizione del Prodotto**

Il PNOZ X13 è un relè di sicurezza standalone progettato per il monitoraggio di circuiti di emergenza e protezione, come pulsanti di arresto di emergenza e interruttori di sicurezza per porte. Supporta configurazioni a 1 o 2 canali con o senza rilevamento di cortocircuiti tra i contatti.

## **Specifiche Tecniche**

**Numero di modello:** 774549

**Tensione di alimentazione:** 24 V DC

**Consumo di potenza:** 4,5 W

**Ingressi:** Configurazione a 1 o 2 canali con o senza rilevamento di cortocircuiti

**Uscite:** 5 contatti normalmente aperti (N/O), 1 contatto normalmente chiuso (N/C)

**Categoria di arresto:** 0

**Corrente massima su DC13 (6 cicli/min):** 7,0 A

**Corrente massima su AC15:** 5,0 A

**Tipo di terminali:** Terminali a vite integrati

**Montaggio:** Su guida DIN

**Dimensioni (L x A x P):** 45 mm x 87 mm x 121 mm

**Peso netto:** 345 g

**Temperatura ambiente operativa:** da -10 °C a +55 °C

## **Certificazioni e Conformità**

Il PNOZ X13 è conforme agli standard EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1 e VDE 0113-1. Ha ottenuto le approvazioni CE, cULus Listed, TÜV e CCC.

## **Applicazioni Tipiche**

Questo relè di sicurezza è ideale per il monitoraggio di pulsanti di arresto di emergenza, interruttori di sicurezza per porte e finecorsa, garantendo un elevato livello di sicurezza nelle applicazioni industriali.

### **Note Aggiuntive**

Il PNOZ X13 offre una soluzione affidabile per il controllo di funzioni di sicurezza critiche, assicurando la protezione di persone e macchinari in ambienti industriali.