

Descrizione del Prodotto

Il modulo di espansione contatti PILZ PZE X5 24VDC 5n/o (codice prodotto 774595) è progettato per l'espansione dei contatti in connessione con componenti di controllo legati alla sicurezza. Supporta cablaggi a 1 o 2 canali con o senza rilevamento di cortocircuiti tra contatti.

Caratteristiche Tecniche

- ****Ingressi:**** Cablaggio a 1 o 2 canali con o senza rilevamento di cortocircuiti tra contatti.
- ****Uscite:**** 5 contatti normalmente aperti (N/O).
- ****Tensione di alimentazione:**** 24 V DC.
- ****Tipo di terminali:**** Terminali a vite integrati.
- ****Larghezza:**** 45 mm.
- ****Altezza:**** 87 mm.
- ****Profondità:**** 121 mm.
- ****Peso netto:**** 270 g.
- ****Temperatura di esercizio:**** da -10 °C a +55 °C.

Certificazioni

- CE
- cULus Listed
- EAC (Eurasian)
- TÜV
- CCC

Normative di Riferimento

- EN 60204-1
- EN 62061
- EN ISO 13849-1
- VDE 0113-1

Applicazioni

Il modulo è utilizzato per l'espansione dei contatti senza ritardo in sistemi di sicurezza industriali.

Modalità di Funzionamento

- Cablaggio a 1 canale
- Cablaggio a 2 canali
- Con o senza rilevamento di cortocircuiti tra contatti

Specifiche Elettriche

- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Corrente massima per DC13 (6 cicli di commutazione al minuto):** 7,0 A
- **Tensione per AC15:** 230 V

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 45,0 mm
- **Altezza:** 87,0 mm
- **Profondità:** 121,0 mm
- **Peso netto:** 270 g

Condizioni Ambientali

- ****Temperatura di esercizio:**** da -10 °C a +55 °C
- ****Temperatura di stoccaggio:**** da -40 °C a +85 °C

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sull'installazione, consultare il manuale del prodotto fornito dal produttore.