

Descrizione del Prodotto

Il PILZ 777502 è un modulo relè di sicurezza della serie PNOZ X, progettato per il monitoraggio di funzioni di sicurezza come arresto di emergenza, cancelli di sicurezza e barriere luminose. Supporta configurazioni di cablaggio mono e bicanale, con o senza rilevamento di cortocircuiti tra i contatti.

Specifiche Tecniche

- **Numero di ingressi:** 6
- **Numero di uscite:** 4
- **Uscite di sicurezza:** 2 NO ritardati, 2 NO
- **Ritardo di azionamento del contatto:** Selezionabile tra 0,1 s e 3 s
- **Tensione di alimentazione:** 24 V DC
- **Consumo di potenza:** 4,5 W
- **Parametri elettrici dei contatti:** 24 V DC / 8 A, 240 V AC / 8 A
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Collegamento elettrico:** Morsetti a vite estraibili
- **Dimensioni (LxAxP):** 45 x 94 x 121 mm
- **Peso netto:** 360 g
- **Temperatura di lavoro:** -10°C...55°C
- **Classe di protezione:** IP40
- **Categoria di sicurezza:** 3, 4
- **Standard di conformità:** EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
- **Certificazioni:** CE, cULus Listed, EAC, TÜV, CCC

Applicazioni

Il modulo è adatto per il monitoraggio di arresti di emergenza, cancelli di sicurezza e barriere luminose, garantendo un'elevata affidabilità e robustezza nelle applicazioni di sicurezza industriale.

Note Aggiuntive

Il PILZ 777502 offre un'installazione rapida grazie ai terminali a vite estraibili e supporta un'ampia gamma di funzioni di sicurezza con un ingombro ridotto. È conforme agli standard internazionali di sicurezza e dispone di certificazioni che ne attestano la qualità e l'affidabilità.