Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione Pizzato FD 520 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso della posizione. È dotato di un'asta a molla con puntale in plastica, ideale per ambienti che necessitano di un attuatore flessibile e resistente.

Caratteristiche Generali

Custodia: Realizzata in metallo robusto, con un'entrata cavi filettata PG 13,5, garantendo durabilità e protezione in ambienti industriali.

Unità di Contatto: Configurazione 1NO+1NC a scatto rapido, assicurando una risposta immediata e affidabile.

Testa: Dotata di un'asta a molla con puntale in plastica, offrendo flessibilità e adattabilità in diverse applicazioni.

Grado di Protezione: IP67 secondo EN 60529, garantendo resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua.

Specifiche Tecniche

Materiale della Custodia: Metallo

Tipo di Collegamento Elettrico: Ingresso cavi PG

Funzione di Commutazione: Contatto a scatto rapido

Numero di Contatti NC: 1

Numero di Contatti NO: 1

Dimensioni del Sensore: Larghezza 30 mm, Lunghezza 40 mm, Altezza 186,5 mm

Corrente Nominale di Impiego: AC-15, 230V: 6 A; DC-13, 24V: 6 A; DC-13, 125V: 1,1 A;

DC-13, 230V: 0,4 A

Temperatura Ambiente durante il Funzionamento: -25...80 °C

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

- Certificato CCC
- Certificato cULus
- Certificato EAC
- Certificato IMQ
- Dichiarazione CE di conformità
- Dichiarazione UKCA di conformità

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Pizzato Elettrica.