

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione Pizzato FD 535 è un dispositivo robusto e affidabile, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e durabilità. Dotato di una leva girevole con rotella regolabile, offre flessibilità nell'installazione e nell'uso.

Caratteristiche Generali

- **Custodia:** Metallo con una entrata cavi filettata PG 13,5.
- **Unità di contatto:** 1NO+1NC a scatto rapido (B5).
- **Testa:** Normale per leve girevoli.
- **Azionatore:** Leva girevole con rotella in tecnopolimero di diametro 20 mm, regolabile.
- **Grado di protezione:** IP67 secondo EN 60529.
- **Apertura positiva:** Sì (con leva regolata alla massima lunghezza).

Specifiche Tecniche

- **Corrente massima per contatto:** 10A.
- **Tensione commutabile:** Massimo 500V AC, massimo 250V DC.
- **Dimensioni della custodia:** 60x40x30 mm.
- **Numero di fori di montaggio:** 4.
- **Temperatura di lavoro:** -25...80°C.
- **Materiale della custodia:** Metallo.
- **Durata meccanica:** 20.000.000 cicli.
- **Passo dei fori di montaggio:** 30/60 mm.

Certificazioni

- CE.
- cULus.
- EAC.
- IMQ.
- Dichiarazione di Conformità UE (Direttiva Bassa Tensione).
- Dichiarazione di Conformità UKCA (The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016).

Documentazione

- Catalogo Generale: ZE_GCP06A24-ENG_15-24.pdf.
- File 2D: ZF_DXF_FD_x35.zip.

- File 3D: ZF_STEP_FD_x35.zip.
- Scheda PDF del prodotto: FD 535.pdf.