

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza Pizzato FD 593-M2K23 è progettato per garantire la protezione in applicazioni industriali, grazie al suo azionatore separato e alla custodia metallica robusta.

Caratteristiche Principali

- ****Custodia**:** Metallo con un'entrata cavi filettata M20x1,5.
- ****Unità di contatto**:** 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC) a scatto rapido.
- ****Testa**:** Ad azionatore separato.
- ****Grado di protezione**:** IP67 secondo EN 60529.
- ****Apertura positiva**:** Sì.
- ****Dimensioni esterne**:** 40 x 109,2 x 36,5 mm.
- ****Materiale della cassa**:** Metallo.
- ****Colore**:** Nero e rosso.
- ****Collegamento elettrico**:** M20x1,5.
- ****Parametri elettrici dei contatti**:** 24V DC / 6A, 250V AC / 6A.
- ****Stabilità meccanica**:** 1.000.000 cicli.
- ****Temperatura di lavoro**:** -25...80°C.
- ****Accessori compatibili**:** VF-KEYF1, VF-KEYF2, VF-KEYF3, VF-KEYF7, VF-KEYF8, VF-KEYF.

Certificazioni

- ****Certificato CCC**:** Conforme agli standard cinesi.
- ****Certificato cULus**:** Conforme agli standard nordamericani.
- ****Certificato EAC**:** Conforme agli standard dell'Unione Economica Eurasiatica.
- ****Certificato IMQ**:** Conforme agli standard italiani.
- ****Dichiarazione CE di conformità**:** Conforme agli standard europei.
- ****Dichiarazione UKCA di conformità**:** Conforme agli standard del Regno Unito.

Note

L'interruttore FD 593-M2K23 è ideale per applicazioni che richiedono un alto grado di sicurezza e affidabilità, grazie alla sua costruzione robusta e alle certificazioni internazionali.