

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco Pizzato FG60AD5D0A è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali, impedendo l'accesso a zone pericolose fino a quando le condizioni di sicurezza non sono soddisfatte.

Caratteristiche Generali

Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore.

Modalità di lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato.

Custodia: Custodia in metallo con tre entrate cavi filettate M20x1,5.

Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete.

Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico.

Alimentazione: 24 Vac/dc.

LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete.

Azionatore: Senza azionatore.

Apertura positiva: Sì.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare il Catalogo Generale disponibile al seguente link: [Catalogo Generale](#).

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

- Certificato CCC
- Certificato cULus
- Certificato EAC
- Certificato IMQ

- Dichiarazione UE di conformità (Direttiva Macchine)
- Dichiarazione UKCA di conformità (The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008)

Note

Si prega di notare che l'azionatore non è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Per ulteriori informazioni o richieste specifiche, si consiglia di contattare direttamente il produttore o un distributore autorizzato.