Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza ad azionatore separato Pizzato FR 2193-D1 è progettato per garantire la sicurezza in applicazioni industriali, impedendo l'accesso a zone pericolose quando l'azionatore è rimosso.

Caratteristiche Generali

- **Custodia:** Realizzata in tecnopolimero, con un'entrata cavi filettata M20x1,5.
- Unità di contatto: 3 contatti normalmente chiusi (3NC) a scatto lento.
- **Testa:** Configurata per azionatore separato.
- **Azionatore:** Piegato.
- Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.
- Apertura positiva: Sì.

Documentazione

- Catalogo Generale: [Link al catalogo generale]
- **File 2D:** [Link ai file 2D]
- **File 3D:** [Link ai file 3D]
- **Istruzioni per l'uso:** [Link alle istruzioni per l'uso]
- **Scheda PDF Articolo:** [Link alla scheda PDF dell'articolo]

Certificazioni

- Certificato CCC
- Certificato cULus
- Certificato EAC
- Certificato IMQ
- Dichiarazione UE di conformità
- Dichiarazione UKCA di conformità

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita o contattare il supporto tecnico di Pizzato Elettrica.