

Descrizione

L'interruttore di posizione Pizzato FR515 è un finecorsa con attuatore a pistoncino con rotella, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Caratteristiche Principali

- Custodia in tecnopolimero con un ingresso cavi filettato PG 13,5.
- Contatti 1NO+1NC a scatto rapido.
- Testa a pistoncino con rotella.
- Grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.
- Dimensioni della custodia: 51,5 x 30,8 x 30,8 mm.
- Temperatura di lavoro: da -25°C a +80°C.
- Materiale della custodia: plastica.
- Numero di fori di montaggio: 2, con interasse di 20...22 mm.

Specifiche Elettriche

- Corrente massima per contatto: 10A.
- Tensione commutabile: fino a 500V AC e 250V DC.
- Capacità di carico AC: 6A a 250V AC.
- Capacità di carico DC: 6A a 24V DC.

Certificazioni

- CE.
- cULus.
- UL.

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: FR515.
- Codice EAN: 8018851037061.

Note

Le informazioni sopra riportate sono basate su dati disponibili al momento della redazione e potrebbero essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per informazioni aggiornate.