

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza ad azionatore separato Pizzato FR 692-D1 è progettato per garantire la sicurezza in applicazioni industriali. È dotato di una custodia in tecnopolimero con un'entrata cavi filettata PG 13,5 e un azionatore piegato.

Caratteristiche Tecniche

- **Custodia:**

Realizzata in tecnopolimero con una entrata cavi filettata PG 13,5.

- **Unità di contatto:**

1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC) a scatto lento (B6).

- **Testa:**

Ad azionatore separato.

- **Azionatore:**

Piegato.

- **Grado di protezione:**

IP67 secondo EN 60529.

- **Apertura positiva:**

Sì.

- **Dimensioni:**

Larghezza 30,8 mm, altezza 93 mm, profondità 30,8 mm.

- **Corrente nominale di impiego:**

6 A in AC-15 a 230 V; 6 A in DC-13 a 24 V; 1,1 A in DC-13 a 125 V; 0,4 A in DC-13 a 230 V.

- **Materiale del corpo:**

Plastica.

- **Temperatura ambiente durante il funzionamento:**

Da -25°C a +80°C.

- **Durata meccanica:**

Fino a 1 milione di cicli di operazioni.

- **Velocità di azionamento:**

Massima 0,5 m/s; minima 1 mm/s.

- **Forza di estrazione dell'azionatore:**

10 N.

Certificazioni

- Certificato CCC
- Certificato cULus
- Certificato EAC
- Certificato IMQ
- Dichiarazione UE di conformità
- Dichiarazione UKCA di conformità

Documentazione

- Catalogo Generale: ZE_GCS06A24-ITA_23-28.pdf
- File 2D: ZF_DXF_FR_x93.zip
- File 2D: ZF_DXF_VF_KEYD1.zip
- File 3D: ZF_STEP_FR_x93.zip
- File 3D: ZF_STEP_VF_KEYD1.zip
- Istruzioni per l'uso: ZE_FOG19-EU.pdf
- Scheda PDF Articolo: FR 692-D1.pdf

Note

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione completa, visitare il sito ufficiale di Pizzato Elettrica.