

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza Pizzato FS3096D024F1M2K41 è un dispositivo ad azionatore separato con blocco, progettato per garantire la sicurezza in applicazioni industriali.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/interruttore-di-sicurezza-con-elett-786900?utm_source=openai))

Caratteristiche Generali

Questo interruttore presenta un grado di protezione IP67 secondo la norma EN 60529, assicurando un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua. È alimentato a 24 Vac/dc (Principio D) e dispone di una custodia in tecnopolimero con tre entrate cavi filettate M20x1,5. L'unità di contatto include 2 contatti NC mossi dall'azionatore e 1 contatto NC mosso dall'elettromagnete. La testa è orientabile, permettendo una maggiore flessibilità nell'installazione. La modalità di lavoro segue il Principio D, con l'azionatore bloccato quando l'elettromagnete è diseccitato. L'azionatore è di tipo piegato.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/interruttore-di-sicurezza-con-elett-786900?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

L'interruttore ha una forza di chiusura di 1100 N e supporta funzioni di sicurezza. L'organo di comando è di tipo lento e la forma della scatola è a blocco. Il materiale della custodia è plastico e il grado di protezione è IP67.
([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/interruttore-di-sicurezza-con-elett-786900?utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni: CCC, cULus, EAC, IMQ, Dichiarazione CE di conformità e Dichiarazione UKCA di conformità.
([pizzato.com](https://www.pizzato.com/it/catalogo/FS3096D024M2.html?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.
([pizzato.com](https://www.pizzato.com/it/catalogo/FS3096D024M2.html?utm_source=openai))

ai))