

Descrizione

Il Pizzato MKV11D15 è un microinterruttore a pulsante filettato con rotella, progettato per applicazioni industriali che richiedono un'azione diretta e affidabile. La sua custodia in tecnopolimero garantisce resistenza e durabilità, mentre i terminali a vite con piastrina autosollevante facilitano l'installazione e la connessione elettrica.

Caratteristiche Tecniche

Configurazione dei contatti: 1NO+1NC in scambio

Capacità di carico: 6A a 250V AC; 5A a 24V DC

Metodo di commutazione: ON-(ON)

Durata meccanica: 10.000.000 cicli

Temperatura di esercizio: da -25°C a +85°C

Forza di commutazione: 4N

Grado di protezione: IP00 senza copriterminali; IP20 con copriterminali VF C01, VF C03; IP40 con copriterminali VF MKCx1x, VF C02

Dimensioni della custodia: 49,2 x 17,4 x 24,3 mm

Uscite: viti M4

Applicazioni

Il microinterruttore MKV11D15 è ideale per l'utilizzo in macchinari industriali, sistemi di automazione e altre applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. La presenza della rotella facilita l'attivazione del pulsante, rendendolo adatto per situazioni in cui è necessario un azionamento lineare o rotatorio.

Note

Per garantire un'installazione sicura e conforme alle normative, si consiglia l'utilizzo dei copriterminali appropriati in base al grado di protezione desiderato. Inoltre, è fondamentale assicurarsi che il microinterruttore sia installato in ambienti con temperature comprese tra

-25°C e +85°C per garantire il corretto funzionamento e la longevità del dispositivo.