## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, progettato per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo affidabile e resistente.

# Caratteristiche Generali

Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Custodia: Custodia metallica con interasse fori di fissaggio di 20 mm.

Unità di contatto: 1NO+1NC a scatto rapido (B11).

Testa: A pistoncino con rotella.

Tipo di connessione: Connettore in metallo 1NO+1NC e cavo in PVC  $5\times0,75$  mm<sup>2</sup>.

Cavo: Tipo N, lunghezza 2 m, 5 fili.

Apertura positiva: Sì.

## **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda PDF dell'articolo disponibile sul sito ufficiale di Pizzato Elettrica.

## Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti certificazioni:

- Certificato CCC
- Certificato cULus
- Certificato EAC
- Certificato IMO
- Dichiarazione CE di conformità
- Dichiarazione UKCA di conformità

## Note

Per informazioni aggiuntive o richieste specifiche, si consiglia di contattare direttamente il produttore o consultare il catalogo generale disponibile sul sito ufficiale di Pizzato Elettrica.