

Descrizione del Prodotto

L'interruttore precablato modulare Pizzato NFB110CHSMK è progettato per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo affidabile e resistente. Questo modello specifico presenta una testa a pistoncino con rotella e un connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.

Caratteristiche Generali

Il Pizzato NFB110CHSMK offre le seguenti caratteristiche:

- **Grado di protezione:** IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, garantendo una protezione completa contro polvere e immersione temporanea in acqua.
- **Custodia:** Realizzata in tecnopolimero con interasse fori di fissaggio di 20 mm, assicurando robustezza e facilità di installazione.
- **Unità di contatto:** Configurazione 1NO+1NC a scatto rapido (B11), per una commutazione affidabile.
- **Testa:** A pistoncino con rotella, ideale per applicazioni che richiedono un'azione di commutazione precisa.
- **Tipo di connessione:** Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli, facilitando il collegamento elettrico.
- **Apertura positiva:** Sì, garantendo un'apertura sicura dei contatti in caso di emergenza.

Documentazione e Certificazioni

Per ulteriori dettagli tecnici e certificazioni, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Pizzato Elettrica.