

Descrizione Generale

Il sensore magnetico di sicurezza Pizzato SR BD40ALK-B02F è progettato per garantire la sicurezza in applicazioni industriali. È dotato di una custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, offrendo un grado di protezione IP67 e IP69K, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua.

Caratteristiche Tecniche

- **Contatti:** 2NC (normalmente chiusi) con porta chiusa.
- **Tipo di connessione:** Connettore M8 a 4 poli integrato.
- **Azionatore:** Distanza di azionamento di 8 mm.
- **Materiale della custodia:** Tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio.
- **Grado di protezione:** IP67 e IP69K.
- **Dimensioni:** 49,2 x 17,4 x 37,7 mm.
- **Peso:** 81 g.

Certificazioni

- **Certificato cULus**
- **Certificato EAC**
- **Certificato TÜV SÜD**
- **Dichiarazione UE di conformità**
- **Dichiarazione UKCA di conformità**

Documentazione

- **Catalogo Generale:** [\[Link al PDF\]](#)
- **File 2D:** [\[Link al file DXF\]](#)
- **File 3D:** [\[Link al file STEP\]](#)
- **Istruzioni per l'uso:** [\[Link al PDF\]](#)

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.