

Descrizione del Prodotto

Il sensore di sicurezza Pizzato ST DD420MK è progettato per il monitoraggio sicuro di protezioni e ripari nei macchinari industriali. Utilizza la tecnologia RFID per garantire un'elevata protezione contro le manipolazioni e una lunga durata operativa, anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche Generali

Custodia: Tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D.

Ingressi e Uscite:

- 2 ingressi sicuri IS1-IS2
- 2 uscite sicure OS1-OS2
- 1 uscita di segnalazione O3
- 1 ingresso di programmazione I3

Alimentazione: 24 Vdc.

Tipo di Connessione: Connettore M12 integrato in acciaio inox.

Livello di Codifica Azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T).

Distanza di Azionamento: 12 mm.

Forma dell'Azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D).

Temperatura Ambiente: Da -25 a +70°C.

Grado di Protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Certificazioni

- cULus
- Certificato di Esame UE del Tipo

- EAC
- ECOLAB
- TÜV SÜD
- Dichiarazione UE di conformità
- Dichiarazione UKCA di conformità

Documentazione

- Catalogo Generale: ZE_GCS06A24-ITA_41-50.pdf
- File 2D: ZF_DXF_SM_DxT.zip, ZF_DXF_ST_DDxxxMK.zip
- File 3D: ZF_STEP_SM_DxT.zip, ZF_STEP_ST_DDxxxMK.zip
- File EPLAN: ZF_EDZ_PIZ.ST xx4xxMx.zip
- Istruzioni per l'uso: ZE_FOG124-EU.pdf

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.