Ecco la scheda tecnica del prodotto REER 1100000:

Descrizione del Prodotto

Il REER 1100000 è un modulo principale standard della serie MOSAIC, progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Questo regolatore di sicurezza programmabile offre 8 ingressi digitali e 2 coppie di uscite OSSD, garantendo un livello di sicurezza SIL 3. ([leroymerlin.it](https://www.leroymerlin.it/prodotti/modulo-principale-standard-8-ingressi-2-coppie-di-uscite-ossd-sil-3-reer-1100000-88597848.html?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 24V DC
- Numero di ingressi: 8 ingressi digitali
- Numero di uscite di sicurezza: 2 coppie di uscite OSSD PNP (400 mA a 24 Vcc)
- Uscite di status: 2 PNP (100 mA)
- Uscite di test: 4
- Interfaccia: USB
- Collegamenti: Morsetti estraibili, contatti a vite
- Temperatura di funzionamento: -10...55°C
- Temperatura di stoccaggio: -20...+85°C
- Dimensioni: 108 x 22,5 x 114,5 mm
- Classe di protezione: IP20
- Categoria di sicurezza: 4
- MTTFD (ISO 13849-1): 30...100 anni
- PFHD (IEC 61508): 6,86E-09
- Applicazioni: Interruttori di sicurezza, cortine luminose di sicurezza, applicazioni a due mani
- Ingressi Start/Restart e controllo EDM: 2
- Alloggiamento per MCM: Sì
- Collegamento con BUS MSC: Sì
- Connettore MSC in dotazione: No
- Segnalazioni: LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie; LED indicazione della condizione di ingressi, uscite OSSD, richiesta di reset e uscite di status
- Codice doganale: 85371091
- Peso lordo: 204,28 g
- Dimensioni imballo (PxAxL): 36 x 127 x 113 mm
- Classe di prodotto: C

([leroymerlin.it](https://www.leroymerlin.it/prodotti/modulo-principale-standard-8-ingressi-2

 $-coppie-di-uscite-ossd-sil-3-reer-1100000-88597848.html?utm_source=openai))$

Note

Il modulo REER 1100000 è progettato per garantire elevati standard di sicurezza in applicazioni industriali, offrendo una soluzione affidabile e conforme alle normative vigenti. ([leroymerlin.it](https://www.leroymerlin.it/prodotti/modulo-principale-standard-8-ingressi-2-coppie-di-uscite-ossd-sil-3-reer-1100000-88597848.html?utm_source=openai))