### Descrizione del Prodotto

Il Rittal SK 3238.100 è un ventilatore con filtro della serie TopTherm, progettato per garantire un'efficace dissipazione del calore negli armadi elettrici. Grazie alla tecnologia del ventilatore diagonale, offre una maggiore stabilità della pressione e un flusso d'aria più costante.

## **Specifiche Tecniche**

Numero di ventilatori: 1

Tensione di esercizio: 230 V AC, 50/60 Hz

Portata d'aria a flusso libero: 55 m³/h a 50 Hz; 66 m³/h a 60 Hz

Potenza nominale: 19 W a 50 Hz; 18 W a 60 Hz

Corrente nominale: 0,12 A a 50 Hz; 0,11 A a 60 Hz

Livello di rumore: 46 dB(A) a 50 Hz; 49 dB(A) a 60 Hz

Grado di protezione (IP): IP54

Classe di protezione (NEMA): Tipo 12

Temperatura di esercizio: da -15 °C a +55 °C

**Temperatura di stoccaggio:** da -30 °C a +70 °C

Durata di vita del ventilatore (L10, a 40 °C): 68.200 ore

Dimensioni

Larghezza: 148,5 mm

Altezza: 148,5 mm

Profondità di installazione: 58,5 mm

**Dimensioni del foro di montaggio:** 124 x 124 mm

# Colore

Grigio (RAL 7035)

## Note

Per aumentare la portata d'aria, è possibile utilizzare un filtro pieghettato opzionale. L'unità è fornita completa e pronta per l'installazione, inclusa la stuoia filtrante in fibra tritata.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.