

Descrizione del Prodotto

Il filtro di uscita standard Rittal 3240200 è progettato per favorire l'aerazione per convezione naturale all'interno degli armadi industriali. Può essere installato sia nella parte superiore che inferiore dell'armadio per migliorare la ventilazione.

Materiale

Realizzato in ABS con resistenza al fuoco conforme a UL 94-5VA.

Colore

Grigio chiaro, codice RAL 7035.

Dimensioni

Larghezza: 255 mm

Altezza: 255 mm

Profondità: 25 mm

Dimensioni della Foratura per il Montaggio

Larghezza: 224 mm

Altezza: 224 mm

Grado di Protezione IP secondo IEC 60 529

IP54 con feltro in poliuretano o feltro a pieghe

IP55 con feltro a pieghe e filtro assorbente

IP56 con feltro in poliuretano o feltro a pieghe e cuffia di protezione

Grado di Protezione NEMA

Type 12 con feltro in poliuretano o feltro a pieghe

Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano o feltro a pieghe e cuffia di protezione

Contenuto della Fornitura

Filtro di uscita

Feltro in poliuretano

Peso

0,56 kg

Codice EAN

4028177651975

Codice Tariffa Doganale

39269097

Certificazioni

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

EAC

Compatibilità

Adatto per i modelli: 3240.1xx, 3240.5xx, 3241.1xx, 3241.5xx

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Rittal.