

Codice Prodotto

SK 3304.500

Descrizione Prodotto

Condizionatore da parete ad alta efficienza energetica della serie Blue e, con potenza frigorifera di 1,1 kW, progettato per il raffreddamento di quadri elettrici e armadi industriali. Dotato di controllore e-Comfort integrato e rivestimento RiNano sul condensatore per una maggiore efficienza e durata.

Vantaggi

Compatibile con l'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, per condizionatori con controllore e-Comfort e potenza frigorifera a partire da 500 W.

Materiale

Lamiera d'acciaio

Colore

RAL 7035

Dimensioni

Larghezza: 400 mm

Altezza: 950 mm

Profondità: 260 mm

Potenza Frigorifera Totale secondo DIN EN 14511

L35 L35/50 Hz: 1,1 kW

L35 L35/60 Hz: 1,25 kW

L35 L50/50 Hz: 0,91 kW

L35 L50/60 Hz: 0,9 kW

Tensione Nominale di Esercizio

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Corrente Nominale Massima

A 50 Hz: 4,1 A

A 60 Hz: 5,1 A

Corrente di Spunto Massima

A 50 Hz: 12 A

A 60 Hz: 14 A

Portata d'Aria (in Aspirazione Libera)

Circuito esterno: 805 m³/h

Circuito interno: 600 m³/h

Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35

EER 50 Hz: 1,67

EER 60 Hz: 1,52

Grado di Protezione IP secondo EN 60 529

Circuito esterno: IP 34

Circuito interno: IP 54

Categoria di Protezione NEMA

UL Type 12

Refrigerante

Tipo: R-513A

Quantità: 0,325 kg

GWP: 631

CO₂ equivalente: 0,21 t

Regolazione della Temperatura

Controllore e-Comfort (impostazione di fabbrica: +35 °C)

Range di Temperatura di Esercizio

10 °C...55 °C

Range di Temperatura di Stoccaggio

-40 °C...70 °C

Campo d'Impostazione Temperatura di Esercizio

20 °C...55 °C

Potenza Nominale Assorbita (Pel)

L35 L35/50 Hz: 0,66 kW

L35 L35/60 Hz: 0,82 kW

L35 L50/50 Hz: 0,77 kW

L35 L50/60 Hz: 0,89 kW

Pressione di Esercizio Massima

28 bar

Fusibile di Protezione

Interruttore automatico/fusibile: 10 A

Confezione

1 pezzo

Peso Netto

35,15 kg

Peso Lordo

38 kg

Codice Tariffa Doganale

84158200

EAN

4028177322936

Approvazioni

KC Korea

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA

Certificazioni

EAC

Documentazione

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità - Regolamento F-gas

Dichiarazione di conformità UK

Documentazione Tecnica

Dettagli costruttivi

([rittal.com](https://www.rittal.com/it-it/products/PG0168KLIMA1/PG0169KLIMA1/PG0173KLIMA1/PRO136367?variantId=3304500&utm_source=openai))