

Descrizione del Prodotto

Il condizionatore da parete Rittal TopTherm Blue e, codice prodotto SK 3361.500, offre un'efficienza energetica elevata con una potenza frigorifera totale di 0,85 kW a 50 Hz e 0,89 kW a 60 Hz. È dotato di un rivestimento RiNano idrofobico sul condensatore e di un controllore e-Comfort integrato per la regolazione della temperatura.

Vantaggi

Questo condizionatore può essere collegato all'interfaccia IoT tramite l'adattatore Blue e IoT, consentendo un monitoraggio e una gestione avanzati. È progettato per un montaggio a parete, ottimizzando lo spazio e facilitando l'installazione.

Materiale e Colore

Realizzato in lamiera d'acciaio, il condizionatore presenta una finitura di colore RAL 7035.

Dimensioni

Larghezza: 280 mm

Altezza: 550 mm

Profondità: 280 mm

Specifiche Tecniche

Potenza frigorifera totale secondo DIN EN 14511:

L35 L35/50 Hz: 0,85 kW

L35 L35/60 Hz: 0,89 kW

L35 L50/50 Hz: 0,67 kW

L35 L50/60 Hz: 0,67 kW

Tensione nominale di esercizio: 230 V, 1~, 50/60 Hz

Corrente nominale massima:

A 50 Hz: 2,7 A

A 60 Hz: 2,7 A

Corrente di spunto (massima):

A 50 Hz: 6 A

A 60 Hz: 9,6 A

Portata d'aria (in aspirazione libera):

Circuito esterno: 550 m³/h

Circuito interno: 230 m³/h

Energy Efficiency Ratio (EER) L35 L35:

50 Hz: 2,08

60 Hz: 2,03

Grado di Protezione

Circuito esterno: IP 34

Circuito interno: IP 54

Refrigerante

Tipo: R134a

Quantità: 0,28 kg

Global Warming Potential (GWP): 1.430

CO₂ equivalente (CO₂e): 0,4 t

Regolazione della Temperatura

Controllore e-Comfort con impostazione di fabbrica a +35 °C

Range di Temperatura di Esercizio

10 °C...55 °C

Range di Temperatura di Stoccaggio

-40 °C...70 °C

Campo di Impostazione della Temperatura di Esercizio

20 °C...55 °C

Potenza Nominale Assorbita (Pel)

L35 L35/50 Hz: 0,4 kW

L35 L35/60 Hz: 0,43 kW

L35 L50/50 Hz: 0,47 kW

L35 L50/60 Hz: 0,5 kW

Pressione di Esercizio Massima

28 bar

Fusibile di Protezione

Interruttore automatico/fusibile: 10 A

Peso

22 kg

Codice Tariffa Doganale

84158200

EAN

4028177429536

Certificazioni

UL + C-UL (listed)

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

EAC

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la dichiarazione di conformità e le istruzioni di sicurezza disponibili sul sito ufficiale di Rittal.