Descrizione del Prodotto

Il pulpito compatto TP 6742.600 di Rittal è una consolle monoblocco progettata per operazioni di comando e monitoraggio. Offre un'ampia piastra di montaggio e un elevato grado di protezione IP 55, rendendolo adatto per applicazioni industriali esigenti. Disponibile in quattro diverse larghezze, presenta un design uniforme grazie al nuovo sistema di chiusura e facilita il passaggio dei cavi con lamiere di fondo in due parti incluse nella fornitura.

Materiale

Contenitore: lamiera d'acciaio da 1,5 mm

Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio da 2,0 mm con guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato

Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio da 3,0 mm

Superficie

Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione con verniciatura a polvere esterna, finitura bucciata

Piastra di montaggio: zincata

Colore

RAL 7035

Dimensioni

Larghezza: 1.200 mm

Altezza: 975 mm

Profondità superiore: 500 mm

Profondità inferiore: 400 mm

Dimensioni Piastra di Montaggio (L x A)

1.130 mm x 900 mm

Numero di Porte

2

Grado di Protezione

IP 55 secondo IEC 60 529

NEMA 12

Codice IK

IK08

Contenuto della Fornitura

Contenitore chiuso posteriormente e lateralmente

Porta/e frontale con chiusura ad aste

Piastra di montaggio

Coperchio incernierato posteriormente con 2 fermi porta in posizione aperta e sistema di sblocco/blocco di sicurezza

Lamiere di fondo

Note

Il Positioning slide VX 5051.172 può essere utilizzato come ausilio al montaggio per il sistema di base/socle VX nel suo nuovo design.

Codice Prodotto

TP 6742.600

EAN

4028177959958

Codice Tariffa Doganale

94032080

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

Documentazione

Dichiarazione di conformità

Istruzioni

Altre informazioni

Safety instructions

Fogli di Dati

Dettagli costruttivi