Codice prodotto

VX 8106.245

Descrizione

Pareti laterali avvitabili in lamiera d'acciaio per armadi VX.

Vantaggi

Montaggio veloce tramite supporti a clip per parete laterale.

Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto interni.

Facile montaggio in altezza e profondità grazie alle guide di posizionamento.

Montaggio eseguibile da un solo operatore.

Perni di messa a terra con superficie di contatto ampia e priva di vernice, per un supporto ottimale.

Materiale

Lamiera d'acciaio, spessore 1,5 mm.

Superficie

Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna.

Colore

RAL 7035.

Parti incluse nella fornitura

Materiale di fissaggio.

Adatti per

Tipo di contenitore: VX

Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 IP 55 IP 66 Type rating secondo UL 50E Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 Materiale di base Lamiera d'acciaio. Confezione 2 pezzi. Peso netto 26 kg. Peso lordo 29 kg. PCF/VE (Cradle-to-Gate) 110,5 kg CO₂ eq (Cat B). Nota sulla classificazione PCF

Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato.

Codice tariffa doganale

94039910.

EAN

4028177827417.

ETIM 9

EC002524.

ECLASS 8.0

27182101.

Descrizione prodotto

VX Pareti Laterali Avvitate 2000×600 mm.

Approvazioni

UL + C-UL (listed).