

Ecco la scheda tecnica del prodotto RTA 82026:

Descrizione del Prodotto

Il RTA 82026 è un raccordo filettato in metallo progettato per l'utilizzo con guaine protettive. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile tra guaine e dispositivi elettrici.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di prodotto****: Raccordo filettato per guaina protettiva in metallo
- ****Compatibilità con guaine protettive DIN EN 61386-23****: Sì
- ****Compatibilità con guaine protettive UL****: Sì
- ****Collegamento di terra****: No
- ****Diametro esterno massimo****: 18 mm
- ****Diametro nominale****: 12 mm
- ****Dimensione filettatura di collegamento****: PG13,5
- ****Esecuzione****: Diritto
- ****Filettatura girevole****: Sì
- ****Forma costruttiva****: Filettatura esterna
- ****Grado di protezione (IP) in funzione della guaina****: IP65
- ****Lunghezza della filettatura****: 8 mm
- ****Materiale della scatola****: Ottone
- ****Diametro interno minimo del flessibile****: 12 mm
- ****Monopezzo****: No
- ****Numero di ingressi****: 1
- ****Superficie****: Nichelato
- ****Temperatura di impiego****: -15 °C
- ****Tipo di filettatura****: Altri

Applicazioni

Il RTA 82026 è utilizzato principalmente per collegare guaine protettive in metallo a dispositivi elettrici, garantendo una connessione sicura e protetta. È adatto per applicazioni industriali dove è richiesta una protezione affidabile dei cavi elettrici.

Note

Assicurarsi che il raccordo sia installato correttamente per mantenere il grado di protezione

IP65. Verificare la compatibilità con le guaine protettive utilizzate e seguire le istruzioni del produttore per l'installazione.