

Descrizione del Prodotto

Il guidacavo trecciato flessibile FTR10 è realizzato in acciaio zincato a semplice aggraffatura, rivestito in PVC aspirato con una treccia esterna di acciaio zincato. Questo design garantisce flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per la protezione e la gestione dei cavi in ambienti industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale:**

Acciaio zincato

- **Diametro Interno:**

10 mm

- **Diametro Esterno:**

16 mm

- **Raggio di Curvatura Statico:**

90 mm

- **Resistenza alla Compressione:**

750 N

- **Temperatura di Esercizio:**

da -15°C a +60°C

- **Grado di Protezione (IP):**

IP43

- **Colore:**

Grigio

- **Propagazione della Fiamma:**

Non propagante

- **Comportamento alla Piegatura:**

Flessibile

- **Materiale di Rivestimento 1° Strato:**

PVC

- **Materiale di Rivestimento 2° Strato (Esterno):**

Filo d'acciaio zincato

Confezione

Il prodotto è fornito in rotoli da 50 metri.

Applicazioni

Il guidacavo FTR10 è progettato per la protezione e la gestione dei cavi in installazioni industriali, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Certificazioni

Conforme alla norma DIN EN 61386-23.

Codici Prodotto

- **Codice Produttore:**

FTR10

- **Codice Alternativo:**

RTAFTR10

- **Codice EAN:**

8009561092150

Note

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, consultare il sito del produttore o contattare il servizio clienti autorizzato.