

Modello

103H7823-1740P

Tipo di motore

Motore passo-passo DC a 2 fasi, bipolare

Angolo di passo

1,8°

Coppia nominale

2,7 Nm

Corrente nominale

4 A

Tensione di alimentazione

24 V DC

Dimensioni del corpo

60 x 60 x 85,8 mm

Standard

NEMA 24

Peso lordo

1326,3 g

Temperatura di funzionamento

-10°C ~ 50°C

Resistenza della bobina

1,5 Ohm

Inerzia del rotore

6,61 g·cm²

Stile di terminazione

Conduttori

Diametro dell'albero

8,00 mm

Lunghezza dell'albero e del cuscinetto

20,60 mm

Spaziatura dei fori di montaggio

47,14 mm

Precisione

-

Caratteristiche

-

Ente di approvazione

CE, cURus, TUV

Categoria IP

-

Gamma di prodotti

-

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Da comunicare

Conforme alla direttiva RoHS

Sì

Conforme alle norme RoHS sugli ftalati

Sì

Paese d'origine

Filippine

Tariffa n.

84145925

US ECCN

EAR99

EU ECCN

NLR

Codice componente base

103H7823

Note

Le immagini dei prodotti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero differire dall'aspetto reale dei prodotti. Ciò non cambia le loro caratteristiche di base.

Documentazione

La documentazione non viene aggiornata automaticamente, ma facciamo del nostro meglio per fornire le versioni più recenti dei documenti.

Iscrizione alla Newsletter TME

Offerte speciali - sconti - nuovi prodotti. Rimani aggiornato sull'offerta di TME.

Termini e condizioni della newsletter

Disiscriviti

Elaborazione dei dati in corso

Il tuo limite di credito è stato superato. Il tuo ordine sarà accettato ma non realizzato. Il programma di consegna non sarà impostato. Si prega di contattare un dipendente TME.

Conferma

Annulla Conferma

Scegliere il Parcel Locker

-

Contatti

Chat (+39) 02 3859 4698 italy.support@digikkey.com Co-navigazione

Seguici

Italia (Italia) Copyright © 1995-2025, DigiKey. Tutti i diritti riservati. Termini e condizioni
Informativa sulla privacy Impostazioni dei cookie

Note aggiuntive

Il codice prodotto 103H7823-1740P è un motore passo-passo DC a 2 fasi, bipolare, con un angolo di passo di 1,8° e una coppia nominale di 2,7 Nm. Ha una corrente nominale di 4 A e una tensione di alimentazione di 24 V DC. Le dimensioni del corpo sono 60 x 60 x 85,8 mm, conforme allo standard NEMA 24. Il peso lordo è di 1326,3 g. La temperatura di funzionamento varia da -10°C a 50°C, con una resistenza della bobina di 1,5 Ohm e un'inerzia del rotore di 6,61 g·cm². Il motore utilizza conduttori per la terminazione, ha un diametro dell'albero di 8,00 mm e una lunghezza dell'albero e del cuscinetto di 20,60 mm. La spaziatura dei fori di montaggio è di 47,14 mm. È approvato da CE, cURus e TUV,

conforme alla direttiva RoHS e alle norme RoHS sugli ftalati. Il paese d'origine è le Filippine, con una tariffa n. 84145925, US ECCN EAR99 e EU ECCN NLR. Il codice componente base è 103H7823.