

Nome del prodotto

Interblocco di sicurezza con attuatore separato

Codice prodotto

103006865

Codice produttore

AZM300Z-ST-1P2P-T

Codifica

Universale

Codifica secondo EN ISO 14119

Bassa

Modalità di azione

RFID

Apertura sotto tensione

Sì

Sorveglianza dell'interblocco

Sì

Mantenimento

Sì

Sblocco di emergenza

Sì

Rilevamento dei cortocircuiti

Sì

Rilevamento dei cortocircuiti trasversali

Sì

Connessione in serie

Sì

Numero di uscite di sicurezza digitali

2

Forza di ritenuta conforme alla norma EN ISO 14119

1.150 N

Forza di ritenuta massima

1.500 N

Forza di bloccaggio regolabile, posizione 1

25 N

Forza di bloccaggio regolabile, posizione 2

50 N

Collegamento

Connettore M12, 8 poli, codifica A

Tensione di alimentazione

24 VDC -15% / +10%

Dimensioni

120 mm x 87,5 mm x 35 mm

Materiale dell'alloggiamento

Plastica, termoplastica

Grado di protezione

IP66, IP67, IP69

Temperatura ambiente

0 ... +60 °C

Sicurezza

PL e, Categoria 4, SIL 3

Raccomandazione (attuatore)

AZ/AZM300-B1

Serie

AZM300

Peso

610 g