

Descrizione del Prodotto

Il Compact INS80 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera, progettato per l'isolamento con sezionamento visualizzato, conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-interruttore-sezionatore-compact-ins80-80-a-4-poli-SNR28905?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale permanente (I_u):** 80 A
- **Numero di poli:** 4
- **Tipologia costruttiva:** Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Nero
- **Adatto per fissaggio a pavimento:** Sì
- **Esecuzione come interruttore principale:** Sì
- **Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:** Sì
- **Bloccabile:** Sì
- **Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:** No
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP40
- **Adatto per montaggio distributore:** Sì
- **Adatto per fissaggio frontale centrale:** Sì
- **Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:** Sì
- **Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:** 0
- **Tensione d'esercizio nominale:** 690 V
- **Tipologia di azionamento:** Manopola rotativa lunga
- **Esecuzione come interruttore di sicurezza:** No
- **Esecuzione come invertitore:** No
- **Adatto per costruzione intermedia:** No
- **Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:** 0
- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** Raccordo a vite
- **Sganciatore di tensione opzionale:** No
- **Azionamento a motore opzionale:** No
- **Corrente di corto circuito nominale condizionale (I_q):** 36 kA
- **Numero di contatti ausiliari, invertitori:** 2
- **Numero di interruttori:** 1
- **Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:** 72 A
- **Resistenza a corrente di breve durata (I_{cw}):** 3 kA

- **Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:** 37 kW
- **Azionamento a motore integrato:** No

([sacchi.it])(https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-ins80-4p-manopola-nera-000000000000165935?utm_source=openai)

Applicazioni

Gli interruttori di manovra/sezionatori ComPact sono utilizzati in:

- Commutatori di rete (interblocco monoblocco)
- Quadro generale di distribuzione
- Quadro secondario
- Cassetta di sezionamento locale
- Quadro di automazione

([spesaelettrica.it])(https://www.spesaelettrica.it/schneider-interruttore-sezionatore-compact-ins80-80-a-4-poli-SNR28905?utm_source=openai)

Documentazione

- [Scheda tecnica](#)
- [Manuale di installazione](#)
- [Certificazione materiali pericolosi](#)
- [Profilo ambientale](#)
- [Catalogo prodotto](#)

([spesaelettrica.it])(https://www.spesaelettrica.it/schneider-interruttore-sezionatore-compact-ins80-80-a-4-poli-SNR28905?utm_source=openai)

Informazioni del Produttore

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 1
24040 STEZZANO (BG)
[Sito del produttore](#)