

Descrizione del Prodotto

La presa mobile industriale PratiKa modello 81483 è progettata per applicazioni a bassa tensione. Presenta una configurazione 3P+N+T, con una corrente nominale di 63A e una tensione operativa compresa tra 380V e 415V AC. La presa è di tipo diritto e offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza all'acqua e alla polvere. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con identificazione della tensione in rosso.

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma:** PratiKa
- **Tipo di prodotto o componente:** Presa mobile
- **Numero di poli:** 3P+N+T
- **Tipo di rete:** CA
- **Presa standard:** Industriale
- **Corrente nominale [In]:** 63 A
- **Tensione nominale di esercizio [Ue]:** 380...415 V
- **Frequenza di rete:** 50/60 Hz
- **Posizione morsetto di terra (senso orario):** 6 h
- **Materiale alloggiamento:** Tecnopolimero autoestinguente
- **Materiale contatti:** Pin in acciaio inox, spinotti in ottone placcato nichel, molle in acciaio inox
- **Collegamenti - morsetti:** Viti prigioniere
- **Sezione cavi:** 6...25 mm²
- **Diametro esterno cavo:** 17...31 mm
- **Ingresso cavi:** Collarino cavo
- **Tipo di filetto:** Pg 36
- **Grado di protezione:** IP67
- **Resistenza agli urti meccanici:** IK08
- **Resistenza al fuoco:** 850°C
- **Dimensioni (L x H x P):** 110 mm x 110 mm x 265 mm
- **Peso prodotto:** 0,783 kg
- **Colore:** Grigio (RAL 7035) con identificazione della tensione in rosso

Certificazioni e Conformità

- **Certificazione REACH:** Conforme
- **Certificazione RoHS:** Conforme con esenzioni
- **Certificazione China RoHS:** Dichiarazione China RoHS

- **Profilo ambientale del prodotto:** Disponibile
- **Profilo di circolarità:** Non richiede operazioni di riciclaggio specifiche

Informazioni Ambientali

- **Impronta di carbonio (kg CO₂ eq.):** 25
- **Confezione con cartone riciclato:** Sì (contenuto minimo del 70%)
- **Programma di ritiro del prodotto:** No

Applicazioni

Questa presa mobile è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure in ambienti difficili, grazie al suo elevato grado di protezione IP67 e alla robustezza dei materiali utilizzati.