

Descrizione del Prodotto

La presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 220V 2P+T, codice prodotto 82181, è progettata per garantire massima sicurezza e funzionalità. Dotata di interruttore di blocco con manovra lucchettabile, offre un grado di protezione IP65, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata affidabilità.

Caratteristiche Tecniche

- Modalità di montaggio: Fronte quadro
- Poli: 2P+T
- Tipo di rete: CA
- Corrente nominale: 16A
- Tensione nominale di esercizio: 200 - 250V
- Frequenza di rete: 50-60Hz
- Posizione morsetto di terra: 6H
- Collegamento morsetti: Viti prigioniere
- Sezione massima cavi: 10mm²
- Diametro massimo cavi: 25mm
- Tipo di filetto: Pg 21
- Grado di protezione IP: IP65
- Grado di protezione IK: IK09
- Peso: 0,717 Kg
- Dimensioni base: 103x225mm
- Altezza: 225mm

- Larghezza: 103mm
- Profondità: 126mm
- Protezione: Fusibile (calibro 10,3 x 38 mm)

Prestazioni Ambientali

- Etichetta Green Premium™: Impegno di Schneider Electric per offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia
- Percentuale minima di plastica riciclata: 41%
- Impronta di carbonio: 48 kg CO₂ eq.
- Senza mercurio: Sì
- Conformità alle normative RoHS e REACH

Certificazioni e Standard

- Regolamento REACH: Dichiarazione REACH
- Direttiva RoHS UE: Conforme alle esenzioni
- Regolamento RoHS della Cina: Dichiarazione RoHS della Cina
- Profilo ambientale del prodotto disponibile

Note Aggiuntive

- Interruttore lucchettabile dall'esterno in posizione "0"
- Resistenza al fuoco: 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
- Umidità relativa: 50% a 40 °C, 70% a 30 °C, 90% a 20 °C
- Temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento: -25 °C a +40 °C

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita da Schneider Electric.