

Descrizione del prodotto

La presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 3P+N+T è progettata per garantire massima sicurezza e funzionalità. Dotata di un interruttore di blocco con manovra lucchettabile, offre protezione contro l'accesso non autorizzato e assicura un grado di protezione IP65, rendendola adatta per ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche tecniche

- **Modalità di montaggio:** Fronte quadro
- **Numero di poli:** 3P+N+T
- **Tipo di rete:** CA
- **Corrente nominale:** 16A
- **Tensione nominale di esercizio:** 380 - 415V
- **Frequenza di rete:** 50-60Hz
- **Posizione morsetto di terra:** 6H
- **Collegamento morsetti:** Viti prigioniere
- **Sezione massima cavi:** 10mm²
- **Diametro massimo cavi:** 25mm
- **Tipo di filetto:** Pg 21
- **Grado di protezione IP:** IP65
- **Grado di protezione IK:** IK09
- **Resistenza al fuoco e al calore anormale:** GWT 750°C
- **Materiale involucro:** Tecnopolimero autoestinguente, colore Grigio RAL 7035
- **Interruttore:** Bloccaggio meccanico, lucchettabile in posizione "0"
- **Protezione:** Fusibile cilindrico (calibro 10,3 x 38 mm)
- **Dimensioni base (LxH):** 103x225mm
- **Profondità:** 128mm
- **Peso:** 0,824 Kg

Certificazioni

Il prodotto è certificato IMQ, garantendo conformità agli standard di sicurezza e qualità.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione, grazie al grado di protezione IP65 e all'interruttore lucchettabile.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o i rivenditori autorizzati.