

Descrizione del Prodotto

La presa modulare Acti9 iPC A9A15310 di Schneider Electric è progettata per consentire il collegamento di dispositivi a bassa tensione alla rete elettrica. Si tratta di una presa standard 16A 2P+E con copertura protettiva sui poli, conforme allo standard tedesco KEMA VDE 0620.

([develop.electrika.com](https://develop.electrika.com/catalogues/schneider-electric/schneider-electric-low-voltage-distribution/acti-9-rcds-and-accessories/schneider-electric-low-voltage-distribution/dpn-c120h-c60-ic60l-mcbs/schneider-electric-low-voltage-distribution/dpn-c60-ispn-vigi-rcbos/powerpact-4-panelboards-incoming-mccbbs/bottom-entry-panelboards-mccbbs/lv-devices/accessories/a9a15310/part/178699?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Gamma di prodotto: Acti9

Nome del prodotto: Acti9 iPC

Tipo di prodotto o componente: Presa modulare

Nome dispositivo: iPC

Descrizione dei poli: 2P + E

Corrente nominale [In]: 16 A

Tensione nominale di esercizio [Ue]: 250 V AC 50/60 Hz

Modalità di montaggio: Fisso

Supporto per montaggio: Guida DIN simmetrica

Passi 9 mm: 5

Altezza: 81 mm

Larghezza: 45 mm

Profondità: 55 mm

Peso netto: 100 g

Colore: Bianco (RAL9003)

Connessioni - terminali: Terminale tipo tunnel per cavi rigidi da 1 a 10 mm²; Terminale tipo tunnel per cavi flessibili o con capocorda da 1 a 6 mm²

Lunghezza di spelatura dei fili: 13 mm

Coppia di serraggio: 1,2 N.m

Standard: VDE 0620, UNE 20315-1-1

Certificazioni di qualità: EAC, KEMA, VDE

Grado di protezione IP: IP20 conforme a IEC 60529; IP40 (in involucro modulare) conforme a IEC 60529

Grado di protezione IK: IK03

Tropicalizzazione: 2 conforme a IEC 60068-1

Umidità relativa: 95% a 55°C

Temperatura ambiente di funzionamento: da -25°C a +70°C

Temperatura ambiente di stoccaggio: da -40°C a +80°C

Garanzia: 18 mesi

Dimensioni

Altezza: 81 mm

Larghezza: 45 mm

Profondità: 55 mm

Informazioni Ambientali

Grado di protezione IP: IP20 conforme a IEC 60529; IP40 (in involucro modulare)

conforme a IEC 60529

Grado di protezione IK: IK03

Tropicalizzazione: 2 conforme a IEC 60068-1

Umidità relativa: 95% a 55°C

Temperatura ambiente di funzionamento: da -25°C a +70°C

Temperatura ambiente di stoccaggio: da -40°C a +80°C

Certificazioni

Standard: VDE 0620, UNE 20315-1-1

Certificazioni di qualità: EAC, KEMA, VDE

Garanzia

18 mesi