

Descrizione del Prodotto

Il contatto ausiliario Schneider Electric A9A26897 è un dispositivo della serie Acti9 progettato per fornire indicazioni di stato e segnalazioni di guasto. È compatibile con interruttori automatici come iC60, iID, iC40 e iSW-NA.

([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Configurazione dei contatti:** 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC).
([tme.eu](https://www.tme.eu/it/details/a9a26897/accessori-per-impianti/schneider-electric/?utm_source=openai))
- **Tensione nominale di commutazione:** 24 V DC.
([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))
- **Corrente nominale di commutazione:** 0,1 A.
([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))
- **Montaggio:** Guida DIN.
([tme.eu](https://www.tme.eu/it/details/a9a26897/accessori-per-impianti/schneider-electric/?utm_source=openai))
- **Larghezza:** 0,5 moduli (9 mm).
([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))
- **Temperatura di funzionamento:** da -35°C a +70°C.
([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))
- **Grado di protezione:** IP20.
([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))
- **Durata elettrica:** 20.000 cicli secondo IEC 60947-5-4.
([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))

Compatibilità

Il contatto ausiliario A9A26897 è compatibile con i seguenti dispositivi Schneider Electric:

- iC60
- iID
- iC40
- iSW-NA

([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))

Funzionalità

Questo contatto ausiliario fornisce indicazioni remote sulla posizione (aperto/chiuso) e segnala eventuali guasti del dispositivo associato. È compatibile con l'interfaccia Ti24 per la connessione a sistemi di monitoraggio come Acti9 Smartlink.

([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni:** 73 mm (lunghezza) x 9 mm (larghezza) x 88 mm (altezza). ([cdl-elec.fr](https://www.cdl-elec.fr/p/distribution-et-gestion-de-l-energie-tertiaire/acti9-auxiliaire-iof-sd24-commande-et-signalisation-interface-avec-smartlink-ref-a9a26897-A3388167?utm_source=openai))
- **Peso netto:** 0,025 kg. ([cdl-elec.fr](https://www.cdl-elec.fr/p/distribution-et-gestion-de-l-energie-tertiaire/acti9-auxiliaire-iof-sd24-commande-et-signalisation-interface-avec-smartlink-ref-a9a26897-A3388167?utm_source=openai))

Normative e Certificazioni

Il prodotto è conforme alle seguenti normative:

- IEC 60947-5-1
- IEC 60947-5-4

([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))

Informazioni Ambientali

Il contatto ausiliario A9A26897 ha un'impronta di carbonio di 1 kg CO₂ eq. Il packaging è

realizzato con almeno il 70% di cartone riciclato.

([se.com](https://www.se.com/be/nl/product/A9A26897/hulpcontact-iof%2Bsd-24v-dc-met-ti24-interface/?utm_source=openai))

Informazioni sul Produttore

Schneider Electric S.p.A.

Indirizzo: Via Circonvallazione Est, 1, 24040 Stezzano (BG), Italia.

Sito web: <https://www.se.com/it/it/>

([elergy.it](https://www.elergy.it/schneider-electric-contatto-segnalazione-aperto-chiuso-24vcc-iof-sd24-con-ti24-schneider-electric-a9a26897-SNRA9A26897?utm_source=openai))