

Il prodotto Schneider A9A26927 è un contatto ausiliario di guasto della serie Acti 9, progettato per segnalare lo stato di sgancio di dispositivi di protezione come interruttori automatici e differenziali.

Caratteristiche principali

Il contatto ausiliario iSD A9A26927 è compatibile con i dispositivi Acti 9 iC60, iID, iSW-NA, RCA e ARA. Fornisce una segnalazione meccanica locale dello stato di sgancio. Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN e presenta un modulo di larghezza 9 mm. Il colore del prodotto è bianco. ([one-elec.com](https://www.one-elec.com/it/a9a26927-contatto-sganciato-isd-per-ic60iidisw-narca-ara-a9a26927-schneider.html?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Il contatto ausiliario iSD A9A26927 ha una tensione nominale di isolamento (U_i) di 500 V e una tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp}) di 4 kV. La composizione dei contatti di segnale è 1 contatto di scambio (1 C/O). Le correnti nominali di esercizio (I_e) variano in base alla tensione: 6 A a 240 V AC (50/60 Hz), 3 A a 415 V AC (50/60 Hz), 6 A a 24 V DC, 2 A a 48 V DC, 1,5 A a 60 V DC e 1 A a 130 V DC. ([one-elec.com](https://www.one-elec.com/it/a9a26927-contatto-sganciato-isd-per-ic60iidisw-narca-ara-a9a26927-schneider.html?utm_source=openai))

Dimensioni e peso

Il dispositivo ha un'altezza di 86 mm, una larghezza di 9 mm e una profondità di 73 mm. Il peso del prodotto è di 33 g. ([one-elec.com](https://www.one-elec.com/it/a9a26927-contatto-sganciato-isd-per-ic60iidisw-narca-ara-a9a26927-schneider.html?utm_source=openai))

Conessioni e montaggio

Il contatto ausiliario iSD A9A26927 utilizza morsetti di fissaggio a vite per le connessioni, supportando diverse configurazioni di cavi: 2 cavi rigidi da 2,5 mm², 2 cavi flessibili con capocorda da 1,5 mm², 1 cavo flessibile da 0,5 a 2,5 mm² e 1 cavo rigido da 1 a 4 mm². La lunghezza di spelatura dei fili è di 10 mm e la coppia di serraggio consigliata è di 1 Nm. ([one-elec.com](https://www.one-elec.com/it/a9a26927-contatto-sganciato-isd-per-ic60iidisw-narca-ara-a9a26927-schneider.html?utm_source=openai))

Compatibilità

Il contatto ausiliario iSD A9A26927 è compatibile con i seguenti dispositivi della serie Acti 9: iC60, iID, iSW-NA, RCA e ARA. ([one-elec.com](https://www.one-elec.com/it/a9a26927-contatto-sganciato-isd-per-ic60iidisw-narca-ara-a9a26927-schneider.html?utm_source=openai))

Informazioni ambientali

Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dell'UE e non contiene metalli pesanti tossici né mercurio. Inoltre, l'imballaggio è realizzato con cartone riciclato, con un contenuto minimo del 70%.

([se.com](https://www.se.com/il/en/product/A9A26927/acti-9-auxiliary-fault-contact-isd-1-c-o-ac-dc/?utm_source=openai))

Note

Il contatto ausiliario iSD A9A26927 è stato dichiarato obsoleto il 31 dicembre 2023. Si consiglia di verificare la disponibilità di eventuali sostituti o alternative compatibili. ([se.com](https://www.se.com/ro/ro/product/A9A26927/contact-auxiliar-de-defect-isd-1-nd-ni-c-a-c-c-/?utm_source=openai))