Il prodotto SCHNEIDER A9A26929 è un contatto ausiliario della serie Acti 9, progettato per segnalare lo stato di apertura/chiusura e lo sgancio dei dispositivi di protezione su cui è montato.

# Caratteristiche principali

Il contatto ausiliario A9A26929 è un dispositivo efficiente e affidabile che segnala la posizione di aperto o chiuso (OF) dell'interruttore, nonché la posizione di sganciato (SD) dell'interruttore. È conforme alla norma CE EN 60947-5-1.

([elettroonline.it](https://www.elettroonline.it/prodotto/schneider-electric-a9a26929-contatti-iofof-sd-per-ic60-iid-isw-na-rca-ara/?utm\_source=openai))

# Specifiche tecniche

Il dispositivo ha una tensione di dimensionamento di 415 V e dispone di 2 contatti di commutazione. La larghezza totale è di 0,5 moduli TE. La tensione di commutazione nominale è di 3 A. È progettato per essere montato su interruttori magnetotermici e supporta una tensione di comando in AC. È adatto per unità di contatto principale fino a 4 poli e per intensità di corrente fino a 6 A.

([elettroonline.it](https://www.elettroonline.it/prodotto/schneider-electric-a9a26929-contatti-iofof-sd-per-ic60-iid-isw-na-rca-ara/?utm source=openai))

# Compatibilità

Il contatto ausiliario A9A26929 è compatibile con le seguenti gamme di prodotti:

- Acti 9 iSW-NA
- Acti 9 iC60
- Acti 9 iC60 RCBO
- Acti 9 iID
- Acti 9 ARA
- Acti 9 RCA
- Acti 9 iDPN (versione Cina)
- Acti 9 iC40

([elettroonline.it](https://www.elettroonline.it/prodotto/schneider-electric-a9a26929-contatti-iofof-sd-per-ic60-iid-isw-na-rca-ara/?utm\_source=openai))

### Dimensioni e peso

Il dispositivo ha un'altezza di 90 mm, una larghezza di 9 mm e una profondità di 73 mm. Il peso del prodotto è di 43 g.

([ellebizeta.com](https://www.ellebizeta.com/it/comando-e-segnalazione/6170-a9a26929-sch neider-contatti-iofofsd-per-ic60iidisw-narcaara-3606480087882.html?utm source=openai))

#### Condizioni ambientali

Il contatto ausiliario A9A26929 è progettato per funzionare in un intervallo di temperatura operativa da -35°C a 70°C e può essere immagazzinato a temperature comprese tra -40°C e 85°C.

([ellebizeta.com](https://www.ellebizeta.com/it/comando-e-segnalazione/6170-a9a26929-sch neider-contatti-iofofsd-per-ic60iidisw-narcaara-3606480087882.html?utm\_source=openai))

# Connessioni e montaggio

Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per connessioni superiori e inferiori, supportando fino a 2 cavi rigidi da 2,5 mm² o 2 cavi flessibili con capocorda da 1,5 mm². La lunghezza di spelatura dei fili consigliata è di 10 mm, con una coppia di serraggio di 1 Nm. Il montaggio avviene su guida DIN.

([ellebizeta.com](https://www.ellebizeta.com/it/comando-e-segnalazione/6170-a9a26929-sch neider-contatti-iofofsd-per-ic60iidisw-narcaara-3606480087882.html?utm source=openai))

#### Normative e certificazioni

Il contatto ausiliario A9A26929 è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1 e ha un grado di protezione IP20.

([ellebizeta.com](https://www.ellebizeta.com/it/comando-e-segnalazione/6170-a9a26929-sch neider-contatti-iofofsd-per-ic60iidisw-narcaara-3606480087882.html?utm source=openai))

### Note

Si prega di notare che il prodotto A9A26929 è stato dichiarato obsoleto e potrebbe non essere più disponibile. Per informazioni sui prodotti sostitutivi, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un distributore autorizzato.

 $\label{lem:com} $$([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/A9A26929/auxiliary-contact-acti9-iof-sd\%20of-2oc-ac-dc/?utm_source=openai))$$