

Descrizione del Prodotto

Il contattore modulare Schneider Electric A9C20132 è un dispositivo affidabile progettato per il controllo remoto di carichi elettrici come illuminazione, piccoli motori (ventilatori, miscelatori) e applicazioni HVAC. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, rendendolo ideale per applicazioni di controllo di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.

Caratteristiche Principali

- **Corrente Nominale di Esercizio:** 25 A per AC-7A; 8,5 A per AC-7B
- **Tensione Nominale di Esercizio:** 250 V AC
- **Tensione Nominale di Comando:** 24 V AC
- **Numero di Poli:** 2
- **Numero di Contatti Normalmente Aperti (NO):** 2
- **Numero di Contatti Normalmente Chiusi (NC):** 0
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Tipo di Tensione di Esercizio:** AC
- **Tipo di Tensione di Comando:** AC
- **Montaggio:** Guida DIN simmetrica da 35 mm
- **Larghezza:** 2 moduli da 9 mm
- **Profondità di Installazione:** 43,5 mm
- **Grado di Protezione:** IP20 (IP40 in un involucro)
- **Temperatura di Esercizio:** da -5°C a 60°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** da -40°C a 70°C
- **Durata Elettrica:** Fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1; 30.000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B
- **Operazioni di Commutazione Massime:** 6 al minuto
- **Carico Massimo per Lampade a Incandescenza:** 2850 W
- **Carico Massimo per Lampade Fluorescenti:** 1200 VA
- **Carico Massimo per Lampade Fluorescenti (Circuito Duo):** 2400 VA
- **Carico Massimo per Lampade Fluorescenti (Compensate in Parallelo):** 1200 VA
- **Conformità Normativa:** IEC/EN 61095
- **Colore:** Bianco (RAL9003)
- **Compatibilità con Ausiliari di Controllo Acti9:** Sì
- **Resistenza all'Impulso Nominale (Uimp):** 4 kV
- **Grado di Inquinamento:** 2
- **Montaggio:** Clip regolabile

- **Tipo di Rete:** AC
- **Garanzia:** 18 mesi
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Applicazioni:** IACTc, IACTp, IACTs, IATet
- **Con Funzione Giorno/Notte:** No
- **Controllo Manuale:** No
- **Accessori Aggiuntivi Possibili:** Sì
- **Privo di Ronzio:** No
- **Altezza:** 6,8 cm
- **Larghezza:** 1,7 cm
- **Profondità:** 8,4 cm
- **Peso:** 0,121 kg
- **Codice EAN:** 3606480096273
- **Codice HS:** 8536419089
- **Paese di Origine:** Francia

Applicazioni

Il contattore A9C20132 è ideale per il controllo remoto di carichi di illuminazione, piccoli motori e applicazioni HVAC. La sua compatibilità con gli ausiliari di controllo Acti9 lo rende adatto per applicazioni di controllo di illuminazione, riscaldamento e ventilazione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.