

Descrizione del prodotto

Il contattore modulare Acti 9 iCT è un dispositivo affidabile per il controllo remoto di circuiti elettrici. Questo modello specifico, A9C20134, è un contattore a 4 poli con 4 contatti normalmente aperti (4NA). È progettato per gestire una corrente nominale di 25 A per applicazioni AC-7a e 8,5 A per AC-7b. La tensione di esercizio è di 400 V AC, mentre la tensione di controllo è di 24 V AC. Il dispositivo è conforme alla norma IEC/EN 61095 e può essere montato su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di esercizio: 25 A per AC-7a; 8,5 A per AC-7b

Tensione di esercizio nominale: 400 V AC

Tensione di controllo: 24 V AC

Numero di poli: 4

Composizione dei contatti: 4 normalmente aperti (4NA)

Categoria di utilizzo: AC-7a, AC-7b

Durata elettrica: Fino a 100.000 cicli per AC-7a o AC-1; 30.000 cicli per AC-7b, AC-3, AC-5a o AC-5b

Frequenza massima di commutazione: 6 operazioni al minuto

Grado di protezione: IP20; IP40 in un involucro

Montaggio: Su guida DIN

Compatibilità: Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9

Conformità normativa: IEC/EN 61095

Applicazioni

Il contattore A9C20134 è ideale per il controllo di carichi luminosi, piccoli motori e sistemi HVAC. Grazie alla sua compatibilità con gli ausiliari di controllo Acti 9, è adatto per

applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione.

Dimensioni e peso

Altezza: 81 mm

Larghezza: 36 mm

Profondità: 60 mm

Peso: 0,239 kg

Codici e riferimenti

Codice prodotto: A9C20134

Codice EAN: 3606480374784

Codice produttore: SNRA9C20134

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore o presso i rivenditori autorizzati.