

Descrizione del Prodotto

Il contattore modulare Acti 9 iCT A9C20732 di Schneider Electric è progettato per il controllo remoto di circuiti elettrici, inclusi piccoli motori e sistemi HVAC.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Composizione dei Poli:** 2 poli con 2 contatti normalmente aperti (2NA).

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Corrente Nominale di Esercizio:** 25 A per AC-7a; 8,5 A per AC-7b.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Tensione di Esercizio Nominale:** 250 V AC.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Tensione di Controllo:** 230-240 V AC a 50 Hz.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Durata Elettrica:** Fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1; 30.000 cicli per AC-7B, AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Frequenza di Commutazione:** Massimo 100 operazioni al giorno.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Grado di Protezione:** IP20; IP40 se installato in un involucro.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

- **Montaggio:** Su guida DIN da 35 mm.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

m_source=openai))

Applicazioni

Adatto per il controllo di piccoli motori, sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC).

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

Compatibilità

Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, rendendolo versatile per applicazioni di illuminazione, riscaldamento e ventilazione.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

Conformità Normativa

Conforme alla norma IEC/EN 61095, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 81 mm
- **Larghezza:** 18 mm
- **Profondità:** 68,5 mm
- **Peso:** 0,116 kg

Durata Meccanica

Fino a 1.000.000 di cicli, assicurando una lunga vita operativa.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

Temperatura di Funzionamento

Da -5°C a +60°C, adatto per diverse condizioni ambientali.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))

Certificazioni Ambientali

Etichetta Green Premium™, che attesta l'impegno di Schneider Electric per prestazioni ambientali di alto livello.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/A9C20732/ict-25a-2no-230-240v-50hz-contacto r?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il contattore A9C20732 è dotato di morsetti a prova di dita IP20B con doppio serraggio della coppia rispetto allo standard, garantendo sicurezza durante l'installazione.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/contattore-ict-2na-no-25a-bobina-di-230-240v-ca-52226?utm_source=openai))