

Nome del prodotto

Relè passo-passo iTL 2NA 16A comando 230÷240Vca/110Vcc

Codice prodotto

A9C30812

Gamma di prodotto

Acti9

Tipo di prodotto o componente

Relè passo-passo

Applicazione del dispositivo

Standard

Numero di poli

2P

Composizione dei contatti

2 NO (Normalmente Aperto)

Corrente nominale [In]

16 A

Tensione del circuito di comando [Uc]

230...240 V AC 50/60 Hz

110 V DC

Frequenza di rete

50/60 Hz

Tensione nominale di esercizio [Ue]

250 V AC 50/60 Hz

Tipo di controllo

Controllo remoto e manuale

Disconnessione della bobina

Tipo di segnale di controllo

Impulso

Frequenza di commutazione

5 operazioni di commutazione al minuto

100 operazioni di commutazione al giorno

Durata dell'impulso

50 ms...1 s

Tipo di controllo remoto

Pulsante luminoso 3 mA

Segnalazione locale

Indicazione ON/OFF

Modalità di montaggio

Fisso

Supporto di montaggio

Guida DIN

Numero di moduli da 9 mm

2

Altezza

84 mm

Larghezza

18 mm

Profondità

60 mm

Durata elettrica

AC-21: 200.000 cicli

AC-22: 100.000 cicli

Connessioni - terminali

Circuito di comando: terminali a tunnel per 1 cavo rigido da 0,5...4 mm²

Circuito di comando: terminali a tunnel per 1 cavo rigido con capocorda da 0,5...4 mm²

Circuito di comando: terminali a tunnel per 1 cavo flessibile da 1...4 mm²

Circuito di comando: terminali a tunnel per 1 cavo flessibile con capocorda da 1...4 mm²

Circuito di potenza: terminali a tunnel per 1 cavo rigido da 1,5...4 mm²

Circuito di potenza: terminali a tunnel per 1 cavo rigido con capocorda da 1,5...4 mm²

Circuito di potenza: terminali a tunnel per 1 cavo flessibile da 1,5...4 mm²

Circuito di potenza: terminali a tunnel per 1 cavo flessibile con capocorda da 1,5...4 mm²

Lunghezza di spelatura dei fili

11 mm

Coppia di serraggio

1 N·m

Compatibilità di gamma

Acti 9 iATEt

Acti 9 iATL4

Acti 9 iATLc

Acti 9 iATLc+s

Acti 9 iATLm

Acti 9 iATLs

Acti 9 iATLz

Acti 9 iETL iTL 16

Acti 9 iATLc+c

Acti 9 iATL24

Standard

EN 669-1

EN 669-2-2

Certificazioni del prodotto

GOST

Marchi di qualità

NF

CEBEC

KEMA

VDE

IMQ

Livello di rumore

60 dB

Grado di protezione IP

IP20 conforme a IEC 60529 (a sportello aperto)

IP40 conforme a IEC 60529 (in involucro)

Grado di inquinamento

3

Tropicalizzazione

2

Umidità relativa

95% a 55 °C

Temperatura ambiente di funzionamento

-20...50 °C

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40...70 °C

Tipo di confezione 1

PCE

Numero di unità nella confezione 1

1

Altezza della confezione 1

1,8 cm

Larghezza della confezione 1

7,5 cm

Lunghezza della confezione 1

8,5 cm

Peso della confezione 1

110 g

Tipo di confezione 2

BB1

Numero di unità nella confezione 2

12

Altezza della confezione 2

8 cm

Larghezza della confezione 2

9 cm

Lunghezza della confezione 2

23 cm

Peso della confezione 2

1,376 kg

Tipo di confezione 3

S03

Numero di unità nella confezione 3

144

Altezza della confezione 3

30 cm

Larghezza della confezione 3

30 cm

Lunghezza della confezione 3

40 cm

Peso della confezione 3

17,196 kg

Garanzia

18 mesi