

## **Descrizione del Prodotto**

Il commutatore iSSW A9E18071 di Schneider Electric è un interruttore lineare utilizzato per il controllo manuale dei circuiti elettrici. Presenta 2 posizioni con 2 contatti di scambio (2 C/O). La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio di tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotato di terminali sfalsati per semplificare la connessione.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Gamma di prodotto:** Acti9

**Nome del prodotto:** Acti9 iSSW

**Tipo di prodotto o componente:** Interruttore lineare

**Nome dispositivo:** iSSW

**Applicazione:** Controllo di circuiti elettrici

**Composizione e tipologia contatti:** 2 C/O

**Tensione nominale di esercizio [Ue]:** 250 V AC 50/60 Hz

**Corrente operativa nominale [Ie]:** 20 A

**Tipo di comando:** Leva a 2 posizioni

**Marcatura:** 0 - 1

**Modalità di montaggio:** Aggancio

**Supporto per montaggio:** Guida DIN

**Passi da 9 mm:** 4

**Altezza:** 82 mm

**Larghezza:** 36 mm

**Profondità:** 75 mm

**Colore:** Bianco

**Durata elettrica:** AC-22: 30.000 cicli con  $\cos \varphi = 0,8$

**Connessioni - morsetti:** Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) per 2 cavi flessibili da 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>; Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) per 2 cavi rigidi senza terminazione cavo da 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>

**Lunghezza spelatura fili:** 9 mm

**Coppia di serraggio:** 1 Nm

**Grado di protezione (IP):** IP20 conforme a IEC 60529

**Tropicalizzazione:** Trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C)

**Grado di inquinamento:** 3

**Temperatura di funzionamento:** da -20°C a +50°C

**Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +70°C

**Norme di riferimento:** IEC 60669-1, IEC 60947-5-1

## **Informazioni Ambientali**

Il prodotto è confezionato con cartone riciclato con un contenuto minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte. Il prodotto non è attualmente incluso in un programma di recupero partner di Schneider Electric.

## **Garanzia**

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.