

Descrizione del Prodotto

Il portafusibile sezionatore isolabile Acti9 STI è un dispositivo a bassa tensione progettato per applicazioni terziarie e industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione. ([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/base-portafusibile-sti-1p-n-fusibile-10-3x38mm-500v-ca-50-60hz-52837?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Il dispositivo presenta le seguenti caratteristiche principali:

- Numero di poli: 1P+N
- Corrente nominale: fino a 25A
- Curva dei fusibili: gG o aM
- Dimensioni della cartuccia dei fusibili: 10,3 mm x 38 mm
- Montaggio: su guida DIN per installazione modulare
- Grado di protezione: IP20 sui terminali, IP40 all'interno di un involucro modulare
- Indicatori: marcatore a clip per identificare la presenza del fusibile; spia al neon opzionale da 230V per indicare la rottura del fusibile
- Funzionalità aggiuntive: portafusibile prigioniero, alloggiamento per fusibile di ricambio, leva lucchettabile

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/base-portafusibile-sti-1p-n-fusibile-10-3x38mm-500v-ca-50-60hz-52837?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche del portafusibile includono:

- Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
- Grado di inquinamento: 3
- Capacità di interruzione secondo IEC 60947-2: $\leq 400V, 8 kV$
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +80°C

([eletekshop.com](https://www.eletekshop.com/prodotto/schneider-a9n15646-portafusibili-sti-1pn-103x38-500vca/?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

Le dimensioni e il peso del dispositivo sono:

- Altezza: 81 mm
- Larghezza: 18 mm
- Profondità: 75 mm
- Peso: 73 g

([electrika.com](https://www.electrika.com/catalogues/Schneider-Electric-Low-Voltage-Distribution/STI-isolatable-fuse-carriers/A9N15646/1P-N-STI-Fuse-Carrier/part/174870?utm_source=openai))

Standard e Certificazioni

Il portafusibile è conforme agli standard IEC 60269-1/2 e IEC EN 60947-3.

([electrika.com](https://www.electrika.com/catalogues/Schneider-Electric-Low-Voltage-Distribution/STI-isolatable-fuse-carriers/A9N15646/1P-N-STI-Fuse-Carrier/part/174870?utm_source=openai))

Applicazioni

Questo dispositivo è ideale per applicazioni terziarie e industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione, offrendo protezione da sovraccarico e cortocircuito.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/base-portafusibile-sti-1p-n-fusibile-10-3x38mm-500v-ca-50-60hz-52837?utm_source=openai))