

Descrizione del Prodotto

Il portafusibile STI A9N15656 di Schneider Electric è un sezionatore-fusibile a bassa tensione progettato per applicazioni terziarie e industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione. Questo dispositivo a 3 poli supporta fusibili di tipo gG o aM con dimensioni di 10,3 x 38 mm e una corrente nominale fino a 25 A. È montabile su guida DIN per un'installazione modulare e offre protezione da sovraccarico e cortocircuito. Inoltre, dispone di un cassetto imperdibile con spazio aggiuntivo per un fusibile di ricambio e la leva può essere bloccata in posizione aperta o chiusa.

Caratteristiche Principali

- **Numero di poli:** 3P
- **Corrente nominale:** Fino a 25 A
- **Tipo di fusibile supportato:** gG o aM
- **Dimensioni fusibile:** 10,3 x 38 mm
- **Tensione nominale di esercizio:** 500 V AC
- **Tensione nominale di isolamento:** 500 V AC 50/60 Hz
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Grado di protezione:** IP20 sui terminali, IP40 in un involucro modulare
- **Temperatura operativa:** da -20 a 60 °C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40 a 80 °C
- **Conformità alle norme:** IEC EN 60947-3, IEC 60269-1/2

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 81 mm
- **Larghezza:** 54 mm
- **Profondità:** 75 mm
- **Peso:** 165,75 g

Connessioni e Terminali

- **Tipo di terminali:** Morsetti a vite
- **Capacità dei cavi:**
 - Rigido: 0,75...10 mm² (1 cavo), 0,75...4 mm² (2 cavi)
 - Flessibile: 0,5...6 mm² (1 cavo), 0,5...6 mm² (2 cavi)
- **Lunghezza spelatura fili:** 12 mm
- **Coppia di serraggio:** 2 N·m

Funzionalità Aggiuntive

- **Indicatore ottico di fusione:** Sì
- **Bloccabile:** Sì
- **Alloggiamento per fusibile di ricambio:** Sì
- **Possibilità di installare una spia al neon opzionale da 230 V per indicare la fusione del fusibile.**

Codici e Certificazioni

- **Codice prodotto:** A9N15656
- **EAN:** 3606480619571
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità REACh:** Sì

Imballaggio

- **Unità per confezione:** 1
- **Dimensioni confezione:** 5,5 cm (H) x 7,5 cm (L) x 8,5 cm (P)
- **Peso confezione:** 165,75 g

Note

Il portafusibile STI A9N15656 è ideale per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in applicazioni industriali e terziarie. La sua progettazione modulare e le funzionalità aggiuntive lo rendono una soluzione versatile e sicura per la gestione dei fusibili.