

Descrizione del Prodotto

Il blocco differenziale Vigi C120 A9N18567 di Schneider Electric è progettato per fornire protezione differenziale in combinazione con interruttori magnetotermici della serie C120. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali e terziarie, garantendo un'elevata capacità di interruzione e una protezione affidabile contro le correnti di guasto.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di Prodotto:** Blocco differenziale
- **Numero di Poli:** 3
- **Corrente Nominale (In):** 125 A
- **Corrente di Guasto Nominale (IΔn):** 300 mA
- **Tipo di Corrente di Guasto:** AC
- **Tensione Nominale di Isolamento (Ui):** 500 V
- **Tensione Nominale di Impulso (Uimp):** 6 kV
- **Frequenza Operativa:** 50/60 Hz
- **Grado di Protezione (IP):** IP20
- **Temperatura di Funzionamento:** da 5°C a 60°C
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** da 1 a 50 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** da 1 a 35 mm²

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle normative europee vigenti e dispone delle seguenti certificazioni:

- Certificazione di Conformità EU
- Profilo Ambientale
- Certificazione Materiali Pericolosi

Applicazioni

Il blocco differenziale Vigi C120 A9N18567 è adatto per l'uso in ambienti industriali e terziari dove è richiesta una protezione differenziale affidabile e una capacità di interruzione elevata. È progettato per essere montato su guida DIN, facilitando l'installazione in quadri elettrici modulari.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric o di contattare un tecnico qualificato.