

Descrizione del Prodotto

Il contatto ausiliario Schneider Electric A9N26924 è progettato per fornire un'indicazione affidabile dello stato ON/OFF degli interruttori e segnalare eventuali sganci. È compatibile con le gamme di interruttori Acti 9 iC60, iID, C40, C120 e altri dispositivi correlati. Questo dispositivo combina la segnalazione dei guasti e la segnalazione ON/OFF in un unico modulo, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza del sistema.

Caratteristiche Tecniche

- ****Composizione dei contatti di segnale:**** 1 contatto aperto/chiuso (1 A/C).
- ****Corrente nominale (In):****
 - 6 A a 220...240 V CA (50/60 Hz).
 - 3 A a 380...415 V CA (50/60 Hz).
 - 6 A a 24 V CC.
 - 2 A a 48 V CC.
 - 1,5 A a 60 V CC.
 - 1 A a 130 V CC.
- ****Tensione di comando (Uc):****
 - 24...415 V CA (50/60 Hz).
 - 24...130 V CC.
- ****Passi da 9 mm:**** 1.
- ****Modalità di montaggio:**** Fisso su guida DIN.
- ****Colore:**** Bianco.
- ****Conessioni - morsetti:****
 - Morsetto a vite (parte inferiore) per 2 cavi flessibili da 1,5 mm².
 - Morsetto a vite (parte inferiore) per 1 cavo rigido da 0,5 a 2,5 mm².
 - Morsetto a vite (parte inferiore) per 2 cavi flessibili con capocorda da 1,5 mm².
- ****Lunghezza spelatura fili:**** 9 mm.
- ****Coppia di serraggio:**** 1 Nm.
- ****Dimensioni:****
 - Altezza: 85,3 mm.
 - Larghezza: 9 mm.
 - Profondità: 73,5 mm.
- ****Peso del prodotto:**** 30 g.
- ****Compatibilità con pettini di distribuzione:**** Parte superiore: Sì.
- ****Compatibilità con le gamme:**** Acti 9 iC60, iID, C40, C120, DPN Vigì, SW60-DC, iTG40, tra gli altri.
- ****Certificazioni e standard:**** Conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1; certificazioni

REACH, RoHS, WEEE.

- ****Prestazioni ambientali:**** Etichetta Green Premium™, privo di metalli pesanti tossici, privo di mercurio.
- ****Temperatura di funzionamento:**** Da -25°C a +50°C.
- ****Temperatura di stoccaggio:**** Da -40°C a +85°C.
- ****Grado di protezione:**** IP20 conforme a EN/IEC 60947-5-1.
- ****Tropicalizzazione:**** Classe 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1.
- ****Mercato di riferimento:**** Residenziale e piccolo terziario.

Note

Si prega di notare che il prodotto A9N26924 è stato dichiarato obsoleto a partire dal 27 giugno 2023. Per informazioni su prodotti sostitutivi o alternative, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un rappresentante autorizzato.